

TEKNISKT DATABLAD

RUBBERTOP FLEECE FR

RubberTop Fleece FR är ett fleeceförstärkt tätskikt som används som takduk på exponerade tak, antingen mekaniskt infäst, ballasterade, limmas mot underlaget med lim eller limmande bitumen. Skarvning av duk och detaljer utförs med den tape system.

Produkten har klassificering B_{ROOF} (t1, t2, t4) för utvändig brandpåverkan.



Teknisk information

Tjocklek	Tjocklek EPDM	Vikt
2.1 mm	1.1 mm	1.8 kg/m ²

Artikel	Tjocklek (mm)	Bredd (mm)	Längd (m)	Skarvtyp
RubberTop Fleece FR	2.1	1 710	20	Ingen kant
RubberTop Fleece FR	2.1	1 710	60	Ingen kant

Tillgänglighet kan variera beroende på land. Vänligen kontakta din lokala leverantör för mer information.

Fysikaliska egenskaper

För detaljerad produktdata, se prestandadeklarationen.

Förvaring

Förvaras torrt och svalt i originalförpackningen. Lagringstiden är obegränsad.

Godkännande, certifikat & specifikationer

CE: EN13956

B_{ROOF} (t1,t2,t4) klassificering på begäran.



OBS!

Den senaste och enda giltiga versionen av detta tekniska datablad kan skickas till dig på begäran eller hittas på vår webbplats: www.sealeco.com.