

# TEKNISKT DATABLAD

## RUBBERTOP FLEECE S

RubberTopFleece S är ett fleeceförstärkt tätskikt som används som takduk på exponerade tak, antingen mekaniskt infäst, ballasterad, limmad mot underlaget med lim eller limmande bitumen. All skarvning av membran och detaljer utförs med tape system.

Produkten har klassificering B<sub>ROOF</sub> (t1, t2, t4) för utvändig brandpåverkan.



### Teknisk information

Tjocklek	Tjocklek EPDM	Vikt
2.3 mm	1.3 mm	1.8 kg/m <sup>2</sup>
2.5 mm	1.5 mm	2.1 kg/m <sup>2</sup>

Artikel	Tjocklek (mm)	Bredd (mm)	Längd (m)	Skarvtyp
RubberTop Fleece S	2.3 / 2.5	1 710	20	Ingen kant
RubberTop Fleece S	2.3 / 2.5	1 710	60	Ingen kant

Tillgänglighet kan variera beroende på land. Vänligen kontakta din lokala leverantör för mer information. RubberTop Fleece S 2.5 är ingen lagervara.

### Fysikaliska egenskaper

För detaljerad produktdata, se prestandadeklarationen.

### Förvaring

Förvaras torrt och svalt i originalförpackningen. Lagringstiden är obegränsad.

### Godkännande, certifikat & specifikationer

CE: EN13956

B<sub>ROOF</sub>(t1, t2, t4) klassificering på begäran.



### OBS!

Den senaste och enda giltiga versionen av detta tekniska datablad kan skickas till dig på begäran eller hittas på vår webbplats: [www.sealeco.com](http://www.sealeco.com).