

TECHNISCHES DATENBLATT

TOPSKIN GW / LSFR

TopSkin ist eine elastomere EPDM-Abdichtungsbah, die in erster Linie bei Dachkonstruktionen zum Einsatz kommt. TopSkin wird alternativ lose unter Auflast verlegt oder auf den Untergrund verklebt. Die Membran ist sowohl für Neubau- als auch für Sanierungsprojekte geeignet. Die Membran ist in Standardplatten erhältlich.

TopSkin GW ist eine innen mit Scrim verstärkte Membran. TopSkin LSFR ist flammenhemmend und als B_{ROOF} (t1, t2, t4) klassifiziert. Es weist eine außerordentlich lange Lebensdauer auf.



Technische Daten

Dicke	Gewicht
1.14 mm	1.51 kg/m ²
1.52 mm	2.01 kg/m ²

Artikel	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)
TopSkin GW	1.14	3.05 / 5.08	30.50
TopSkin GW	1.52	3.05	30.50
TopSkin LSFR	1.14	2.29 / 3.05 / 3.66 / 3.96 / 4.57 / 5.08 / 6.10 / 7.92 / 9.15 / 12.20 / 15.25	30.50
TopSkin LSFR	1.52	3.05 / 5.08 / 9.15	30.50

Verfügbarkeit landerabhangig. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Partner fur weitere Informationen.

Physikalische Eigenschaften

Detaillierte Produktdaten finden Sie in der entsprechenden Leistungserklarung.

Lager

Kuhl und trocken in der Originalverpackung lagern. Die Haltbarkeit ist unbegrenzt.

Zulassungen, Zertifikate und Spezifikationen

CE: EN 13956, KOMO.



Haftungsausschluss

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Ausstellung aktuell und korrekt. Die neueste Version finden Sie immer unter www.sealeco.com.