

# TECHNISCHES DATENBLATT

## TOPSKIN L PANELS

TopSkin L ist eine einlagige unverstärkte EPDM-Gummimembran, die in Teichen und zur Wasserspeicherung verwendet werden kann. Die Membran ist in Standardplatten erhältlich.



### Technische Daten

Dicke	Gewicht
1.0 mm	1.15 kg/m <sup>2</sup>

### TopSkin L Rollen

Die Konfektionierung von TopSkin L zu Membranen erfolgt mittels Hotbond-Technologie.

Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)
1.0	1.10	30

### Standardgrößen

Artikel	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)
TopSkin L	1.0	3.05 / 3.10 / 3.66 / 4.27 / 4.88 / 5.08 / 6.10	30

Verfügbarkeit länderspezifisch. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Partner für weitere Informationen.

### Physikalische Eigenschaften

Detaillierte Produktdaten finden Sie in der entsprechenden Leistungserklärung.

### Lager

Kühl und trocken in der Originalverpackung lagern. Die Haltbarkeit ist unbegrenzt.

### Zulassungen, Zertifikate und Spezifikationen

CE: EN 13361



### Haftungsausschluss

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Ausstellung aktuell und korrekt. Die neueste Version finden Sie immer unter [www.sealeco.com](http://www.sealeco.com).