

# FICHE TECHNIQUE

## PANNEAUX TOPSKIN L

TopSkin L est une membrane en caoutchouc EPDM monocouche non renforcée qui peut être utilisée dans les bassins et pour le stockage de l'eau. La membrane est disponible en dimensions standard.



### Données techniques

| Épaisseur | Poids                  |
|-----------|------------------------|
| 1.0 mm    | 1.15 kg/m <sup>2</sup> |

### Rouleaux TopSkin L

La préfabrication de TopSkin L en membranes est réalisée grâce à la technologie Hotbond.

| Épaisseur (mm) | Largeur du rouleau (m) | Longueur (m) |
|----------------|------------------------|--------------|
| 1.0            | 1.10                   | 30           |

### Panneaux standards

| Produit   | Épaisseur (mm) | Largeur (m)                                    | Longueur (m) |
|-----------|----------------|--|--------------|
| TopSkin L | 1.0            | 3.05 / 3.10 / 3.66 / 4.27 / 4.88 / 5.08 / 6.10 | 30           |

Disponibilité en fonction du pays. Veuillez contacter votre fournisseur local pour plus d'informations.

### Déclaration des performances

Pour les données détaillées du produit, veuillez consulter la déclaration de performance correspondante.

### Stockage

Conserver au frais et au sec dans l'emballage d'origine. Il n'y a pas de limites dans la durée de conservation.

### Agréments, Certificats & Specifications

CE: EN 13361



### Avertissement

Les informations contenues dans cette fiche technique sont à jour et correctes au moment de la publication. Pour la dernière version, veuillez consulter le site web de Sealeco [www.sealeco.com](http://www.sealeco.com).