

TECHNISCHE PRODUCTFICHE

TOPSKIN L PANELEN

TopSkin L is een éénlaags ongewapend EPDM rubber membraan welke gebruikt kan worden in vijvers en voor wateropslag. Het membraan is beschikbaar in standaardafmetingen.



Technische data

Dikte	Gewicht
1.0 mm	1.15 kg/m ²

TopSkin L rollen

De prefabricatie van TopSkin L tot membranen is uitgevoerd door middel van Hotbond techniek.

Dikte (mm)	Rolbreedte (m)	Lengte (m)
1.0	1.10	30

Standaard panelen

Product	Dikte (mm)	Breedte (m)	Lengte (m)
TopSkin L	1.0	3.05 / 3.10 / 3.66 / 4.27 / 4.88 / 5.08 / 6.10	30

Beschikbaarheid is afhankelijk per land. Neem contact op met uw verdeler voor meer informatie.

Gedeclareerde prestaties

Raadpleeg de desbetreffende prestatieverklaring voor meer gedetailleerde informatie.

Opslag

Koel en droog bewaren in de originele verpakking. Bewaartijd: geen tijdsbeperking.

Goedkeuringen, Certificaten & Specificaties

CE: EN 13361



Vrijwaringsverklaring

De informatie vermeld op deze productfiche is actueel en correct op het moment van uitgifte. Kijk voor de laatste versie altijd op www.sealeco.com.