

TEKNISKT DATABLAD

TOPSKIN L PANELS

TopSkin L är ett ettskikt oförstärkt EPDM-gummimembran som kan användas i dammar och för vattenförvaring. Membranet finns i standardpaneler.



Tekniska data

Tjocklek	Vikt
1.0 mm	1.15 kg/m ²

Rullvara TopSkin L

Prefabriceringen av TopSkin L till membran utförs med hjälp av Hotbond-teknik.

Tjocklek (mm)	Bredd (m)	Length (m)
1.0	1.10	30

Standard panels

Artikel	Tjocklek (mm)	Bredd (m)	Längd (m)
TopSkin L	1.0	3.05 / 3.10 / 3.66 / 4.27 / 4.88 / 5.08 / 6.10	30

Tillgänglighet kan variera beroende på land. Vänligen kontakta din lokala leverantör för mer information.

Fysiska egenskaper

För detaljerad produktdata, se motsvarande prestandadeklaration.

Lagring

Lagra svalt och torrt i originalförpackning. Det finns inga begärnsningar i lagringstid.

Godkännanden, certifikat & specifikationer

CE: EN 13361



OBS!

Den senaste och enda giltiga versionen av detta tekniska datablad kan skickas till dig på begäran eller hittas på vår webbplats: www.sealeco.com.