CE

DÉCLARATION DE PERFORMANCE
AluShell 0.6
N° DOP AluShell 0.6-2020.02.24

1. **Code d'identification unique du produit type:**
   AluShell 0.6.

2. **Identification du produit de construction:**
   Voir l'étiquette et / ou l'emballage du produit.

3. **Usage ou usages prévus du produit de construction:**
   AluShell 0.6 est un pare-vapeur auto-adhésif, composé d'une couche d'aluminium, d'une couche de SBS bitumineuse autocollante et d'un film de protection siliconé.

4. **Nom et adresse de contact du fabricant:**
   SealEco AB
   P.O.Box 514
   SE-331 25 Värnamo
   Sweden

5. **Le système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction:**
   System 3.

6. **Année au cours de laquelle le marquage a été apposé:**
   2017

7. Performances déclarées

Caractéristiques	Méthode de test	Performance			Norme Harmonisée
		Unité	Valeur	Expression du résultat	
Étanchéité sous pression d'eau	EN 1928:2000		Conforme	Conforme/ non-conforme	EN 13970
Résistance à la traction	EN 12311-1	N/50 mm	800	≥ MLV	
Allongement à la rupture	EN 12311-1:1999	%	2.5	≥ MLV	
Pénétration dynamique	EN 12691:2001	mm	300	≥ MLV	
Résistance à la déchirure	EN 12310-1:1999	N	100	≥ MLV	
Résistance au cisaillement des joints	EN 12317-1	N/50 mm	400	≥ MLV	
Longévité de l'imperméabilité à l'eau après vieillissementv	EN 1296:2001 et EN 1931:2001		Résistant	Conforme/ non-conforme	
Longévité de l'imperméabilité à l'eau après agressions chimiques	EN 1847:2001 et EN 1931:2001		Résistant	Conforme/ non-conforme	
Souplesse à basse température	EN 1109:1999	°C	-30	≥ MLV	
Réaction au feu	EN 13501-1:2002		E	Classification	
Coefficient de diffusion de la vapeur d'eau sd	EN 1931:2003	m	1500	≥ MLV	
Substances dangereuses	Directives de construction EU		Pas de substances dangereuses	MDV	

NPD = Performance non déclarée
MDV = Valeur déclaré par le fabricant
MLV = Valeur limite du fabricant

8. Declaration

Les performances du produit identifié sont conformes aux performances déclarées.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Värnamo, 29-06-2018

Jörgen Skärin
R&D SealEco AB