

FICHE TECHNIQUE

TOPSKIN GW / LSFR

TopSkin est une membrane de toiture en caoutchouc EPDM qui peut être utilisée dans des applications collées et lestées et pour les toitures vertes extensives. La membrane est disponible en dimensions standard. TopSkin GW est une membrane intérieurement renforcée en tissu polyester. TopSkin LSFR est non armé, ignifuge et classé comme B_{ROOF} (t1, t2, t4). TopSkin offre une durée de vie exceptionnellement longue.



Données techniques

Épaisseur	Poids
1.14 mm	1.51 kg/m ²
1.52 mm	2.01 kg/m ²

Article	Épaisseur (mm)	Largeur (m)	Longueur (m)
TopSkin GW	1.14	3.05 / 5.08	30.50
TopSkin GW	1.52	3.05	30.50
TopSkin LSFR	1.14	2.29 / 3.05 / 3.66 / 3.96 / 4.57 / 5.08 / 6.10 / 7.92 / 9.15 / 12.20 / 15.25	30.50
TopSkin LSFR	1.52	3.05 / 5.08 / 9.15	30.50

Disponibilité en fonction du pays. Veuillez contacter votre fournisseur local pour plus d'informations.

Déclaration des performances

Pour les données détaillées du produit, veuillez consulter la déclaration de performance correspondante.

Stockage

Conserver au frais et au sec dans l'emballage d'origine. Il n'y a pas de limites dans la durée de conservation.

Agréments, Certificats & Specifications

CE: EN 13956, KOMO.



Avertissement

Les informations contenues dans cette fiche technique sont à jour et correctes au moment de la publication. Pour la dernière version, veuillez consulter le site web de Sealeco www.sealeco.com.